

**ข้อมูลสถิติจำนวนสุขภัณฑ์ที่สามารถลดการใช้น้ำสำหรับโครงการก่อสร้างใหม่
และปรับปรุงอาคารเดิม ปี 2568**

ข้อมูลสถิติจำนวนสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ สำหรับอาคารที่สร้างขึ้นใหม่ปี 2568

ตารางสรุปจำนวนสุขภัณฑ์ที่สามารถลดการใช้น้ำ สำหรับโครงการก่อสร้างอาคาร ปี 2568

ลำดับ	ชื่อโครงการ	โถสุขภัณฑ์ แบบที่ 1 (ชุด)	โถสุขภัณฑ์ แบบที่ 2 (ชุด)	โถปัสสาวะ ชาย (ชุด)	ก๊อกอ่าง ล้างหน้า แบบที่1 (ชุด)	ก๊อกอ่าง ล้างหน้า แบบที่ 2 (ชุด)	ฝักบัว (ชุด)
1	งานก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ทรัพยากรท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	1	-	1	1	-	-
2	งานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	3	117	49	116	-	4
รวมจำนวน (ชุด)		4	117	50	117	-	4

หมายเหตุ :

- โถสุขภัณฑ์ แบบที่ 1 คือ โถสุขภัณฑ์ระบบชำระแบบ 2 ปุ่ม (Wash Down Dual Flush) ที่สามารถเลือกชำระแบบเบาหรือหนักว่าจะใช้น้ำน้อยหรือน้ำมากได้ตามต้องการ เป็นการออกแบบให้สามารถลดการใช้น้ำ
- โถสุขภัณฑ์ แบบที่ 2 คือ โถสุขภัณฑ์ที่ใช้น้ำในการชำระล้างต่อครั้ง ไม่เกิน 6 ลิตร
- โถปัสสาวะชาย ระบบฟลัส, ก๊อกน้ำและฝักบัว ที่มีปริมาตรการใช้น้ำไม่เกิน 6 ลิตร/นาที
- ก๊อกน้ำแบบที่ 1 เป็นระบบประหยัดน้ำ
- ก๊อกน้ำก๊อกน้ำแบบที่ 2 ระบบอัตโนมัติ ซึ่งสามารถควบคุมปริมาณการน้ำได้

ข้อมูลสถิติจำนวนสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ สำหรับอาคารเดิมที่ปรับปรุงในรอบปี 2568

ตารางสรุปจำนวนสุขภัณฑ์ที่สามารถลดการใช้น้ำ สำหรับการปรับปรุงอาคารเก่า ปี 2568

ลำดับ	ชื่อโครงการ	โถสุขภัณฑ์ แบบที่ 1 (ชุด)	โถสุขภัณฑ์ แบบที่ 2 (ชุด)	โถปัสสาวะ ชาย (ชุด)	ก๊อกอ่าง ล้างหน้า แบบที่1 (ชุด)	ก๊อกอ่าง ล้างหน้า แบบที่ 2 (ชุด)	ฝักบัว (ชุด)
1	งานปรับปรุงห้องน้ำอาคารนิเทศศาสตร์ 6 ชั้น	-	48	34	-	24	-
2	งานจ้างปรับปรุงห้องน้ำหญิง ชั้น ๑ อาคาร ๓๕	-	5	-	-	6	-
รวมจำนวน (ชุด)		-	53	34	-	30	-

หมายเหตุ :

- โถสุขภัณฑ์ แบบที่ 1 คือ โถสุขภัณฑ์ระบบชำระแบบ 2 ปุ่ม (Wash Down Dual Flush) ที่สามารถเลือกชำระแบบเบาหรือหนักว่าจะใช้น้ำน้อยหรือน้ำมากได้ตามต้องการ เป็นการออกแบบให้สามารถลดการใช้น้ำ
- โถสุขภัณฑ์ แบบที่ 2 คือ โถสุขภัณฑ์ที่ใช้น้ำในการชำระล้างต่อครั้ง ไม่เกิน 6 ลิตร
- โถปัสสาวะชาย ระบบฟลัส, ก๊อกน้ำและฝักบัว ที่มีปริมาตรการใช้น้ำไม่เกิน 6 ลิตร/นาที
- ก๊อกน้ำแบบที่ 1 เป็นระบบประหยัดน้ำ
- ก๊อกน้ำก๊อกน้ำแบบที่ 2 ระบบอัตโนมัติ ซึ่งสามารถควบคุมปริมาณการน้ำได้

ตัวอย่างภาพถ่ายสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ช่วยลดการใช้น้ำ

1.สำหรับอาคารก่อสร้างใหม่ให้พิจารณาเลือกใช้สุขภัณฑ์ ที่ลดการใช้น้ำ ดังนี้

1.1งานก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ทรัพยากรท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ



1.1 ห้องน้ำ เลือกใช้โถสุขภัณฑ์ที่ใช้น้ำในการชำระล้างต่อครั้ง ไม่เกิน 6 ลิตร โดยสุขภัณฑ์ที่เลือกใช้น้ำในการชำระล้าง 3.5/4 ลิตรต่อครั้ง

1.2 โถปัสสาวะ ระบบฟลัชเลือกที่มีปริมาตรการใช้น้ำไม่เกิน 6 ลิตร/นาที่

1.3 ก๊อกน้ำแบบที่ 1 เป็นระบบประหยัดน้ำ

1.2 งานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์



1.1 ห้องน้ำอาจารย์ เลือกใช้โถสุขภัณฑ์ที่ใช้น้ำในการชำระล้างต่อครั้ง ไม่เกิน 6 ลิตร โดยสุขภัณฑ์ที่เลือกใช้น้ำในการชำระล้าง 3.5/4 ลิตรต่อครั้ง



1.2 ห้องน้ำ เลือกใช้โถสุขภัณฑ์ที่ใช้น้ำในการชำระล้างต่อครั้ง ไม่เกิน 6 ลิตร



1.3 โถปัสสาวะ ระบบฟลักซ์เลือกที่มีปริมาตรการใช้ไม่เกิน 6 ลิตร/ โดยเลือกใช้น้ำในการชำระล้าง 3 ลิตรต่อครั้ง

2. งานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ต่อ)



1.4 ก๊อกน้ำที่มีปริมาณการใช้น้ำไม่เกิน 6 ลิตร/นาที



1.6 ฝักบัวปริมาณการใช้น้ำไม่เกิน 6 ลิตร/นาที

2. สำหรับอาคารเดิมให้พิจารณาปรับปรุงโดยการเลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ลดการใช้น้ำทดแทนของเดิม ดังนั้นงานปรับปรุงห้องน้ำอาคารนิเทศฯ 6 ชั้น, งานจ้างปรับปรุงห้องน้ำหญิง ชั้น ๑ อาคาร ๓๕



1.1 ห้องน้ำ เลือกใช้โถสุขภัณฑ์ที่ใช้น้ำในการชำระล้างต่อครั้ง ไม่เกิน 6 ลิตร



1.2 โถปัสสาวะ ระบบฟลักซ์เลือกที่มีปริมาตรการใช้น้ำไม่เกิน 6 ลิตร



2. สำหรับอาคารเดิมให้พิจารณาปรับปรุงโดยการเลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ลดการใช้น้ำทดแทนของเดิม ดังนั้นงานปรับปรุงห้องน้ำอาคารนิคศาตร์ 6 ชั้น, งานจ้างปรับปรุงห้องน้ำหญิง ชั้น ๑ อาคาร ๓๕ (ต่อ)



1.3 ก๊อกน้ำก๊อกน้ำแบบที่ 2 ระบบอัตโนมัติ ซึ่งสามารถควบคุมปริมาณการน้ำได้